

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MT76111-3

LED Dim. Sanierungspanel für Ein-/Aufbauleuchte  
MEGATRON LED Dim. Ein-/Aufbauleuchte 12W/830-65  
(inkl. Treiber)

EAN-Code: 4020856761111



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert? .....Ja  
 Leuchtmittel austauschbar?..... Nein  
 Betriebstemperaturbereich .....-20 bis +40° C  
 Bemessungslebensdauer (L70 B50) ..... 30.000 h  
 Schaltzyklen..... 40.000x  
 Drehbar ..... Nein  
 Schwenkbar ..... Nein  
 Anschlussart ..... L/N  
 Material..... Aluminium/Kunststoff

Produktabmessungen

Durchmesser ..... 165 mm  
 Höhe ..... 15 mm  
 Einsetzbar für Bohrlochdurchmesser (eckig):  
**Min. 55mm – Max. 106mm**  
 Einsetzbar für Bohrlochdurchmesser (rund):  
**Min. 55mm – Max. 125mm**  
 Gewicht ..... 220 g

Elektrische Kenndaten

Systemspannung ..... 220-240 V  
 Betriebsfrequenz ..... 50/60 Hz  
 Leistungsaufnahme ..... 12,0 W  
 Elektrischer Leistungsfaktor ..... λ >0,9  
 Dimmbar?.....Ja  
 Indikation Lampentyp ..... integrierte LED

Lichttechnische Eigenschaften


Farbkennung ..... 830/840/865  
 Lichtfarbe ..... Warmweiß - Tageslichtweiß  
 Farbtemperatur ..... 3000/4000/6500 K  
 Farbwiedergabe ..... Ra 80  
 Abstrahlwinkel ..... 110°  
 Lumen Lichtquelle ..... 1300 lm  
 Lumen umgebendes Produkt ..... 1000 lm  
 Farbkonsistenz SDCM ..... < 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.


© März 2014  
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH  
 Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

### Abmessungsskizze



### Lichtspektrum



### Hinweise und Empfehlungen

#### Hinweise

- Direktanschluss an 220-240V durch integriertes Vorschaltgerät
- Sehr gute Dimmbarkeit (100-10%)
- Für die Einbaumontage geeignet (verschiebbare Klammern)
- Für die Aufbaumontage geeignet (Aufbauhöhe 15mm)
- Farbtemperatur auf 3000K, 4000K und 6500K einstellbar.



#### Zubehör

DEKO-RING (MT76001 und MT76009) separat erhältlich

Einfaches Aufsetzen durch Magnet



#### Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

#### Schutzart

IP20, nur für den trockenen Innenbereich geeignet

#### Schutzklasse

Klasse 2

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014  
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH  
Alle Rechte vorbehalten.